

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОЛКАТЕЛЬ

для теплиц серии «Фермер»



Для проветривания теплицы необходимы приток и вытяжка воздуха. Приточные проемы должны обеспечивать приток наружного воздуха равномерно по всему периметру теплицы и располагаются на малой высоте от земли. Проемы для вытяжки нагретого в теплице воздуха располагаются вверху теплицы, либо равномерно над приточными проемами, либо в торцевых стенках теплицы – для принудительной вытяжки с помощью электровентиляторов. Форточки, установленные внизу могут быть с ручным открыванием, а форточки верхние требуют дополнительных устройств из-за большой высоты.

**ФОРТОЧКА
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТОЛЬКО В ТЕПЛИЦЫ
СЕРИИ «ФЕРМЕР».**

По совокупности факторов эффективности и удобства эксплуатации рекомендуется вариант проветривания с нижними приточными форточками и принудительной вытяжкой в верхней части торцевых стенок.

Автоматический толкатель предназначен для вентиляции теплиц семейства Фермер, устанавливается на окно форточки. Безвреден для окружающей среды благодаря использованию экологически чистых природных материалов: открытие при нагревании, закрытие при охлаждении. Является решением проблем проветривания теплиц при отсутствии электрических систем вентиляции. Смазывайте ВСЕ подвижные соединения, а шток поршня - не менее 1 раза в год. Для этой цели используйте бескислотные масла или тефлоновый спрей.



ООО «ВОЛЯ»

Россия, Московская область, г. Дубна, пер. Северный дом 8, телефон 8 (495) 598-5-999, email: info@perchina.ru